МАҢҒЫСТАУ ӨҢІРЛІК ЭЛЕКТРТОРАПТЫҚ КОМПАНИЯСЫ

АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

МАНГИСТАУСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ

Қазақстан Республикасы, 130000, Актау қаласы,
29а шағынаудан, 97 ғимарат,
телефон: 200-201, 200-232 факс: 200-281
эл. почта: info@mrek.kz

Республика Казахстан, 130000, г. Актау,
микрорайон 29а, здание 97,
телефон: 200-201, 200-232 факс: 200-281
эл. почта: info@mrek.kz

№ _____ от _____

на № _____

## Объявление о проведении закупок способом запроса ценовых предложений

АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» объявляет о закупках способом запроса ценовых предложений.

Наименование и номер закупок способом запроса ценовых предложений:

**Номер:** 2012344

**Наименование: Манометры**

| № позиции | № лота | Наименование ТРУ | Характеристика | Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров | Единица измерения | Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг | Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость, закупаемого товара, работы и услуги по лоту, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое | Общая сумма в тенге, без учета налога на добавленную стоимость, выделенная на закупки товара, работы и услуги по лоту, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Манометр | технический | Элеконтактный сигнализатор платности (манометр) типа МП 2-2УУ-2 (6,0-0,6 МПа). Для элегазового выключателя ВГБ-35 | шт | 2,00 | 21 750,00 | 43 500,00 |
| 2 | 2 | Манометр | Манометры на элегазовых выключателях типа GDM-100 | Ном. размер, мм40, 50, 63, 80 и 100Класс точности2,5Диапазоны шкалы0 ... 0,6 и 0 ... 10 бар, 0....1 МПа, 0....10 МПа а также соответствующие вакуумметрические и мановакуумметрические диапазоны Предельно допускаемое давлениеПостоянное: 3/4 x ВПИПеременное: 2/3 x ВПИКратковременное: ВПИДопустимая температураОкружающая: -40 ... +60 °СИзмеряемая: +60 °С максимумТемпературный эффектПри отклонении температуры окружающей среды от нормальной (+20 °С): макс. ±0,4 %/10 К от диапазона Чувствительный элементМедный сплав, 60 бар: С-тип> 60 бар: Спиральный типМеханизмМедный сплавЦиферблатНР 40, 50, 63:Пластик, белый, с упором для стрелкиНР 80, 100: Алюминий, белый, с упором для стрелки, | шт | 5,00 | 158 366,08 | 791 830,40 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | черные надписиСтрелкаПластик, чернаяКорпусПластик, чернаяНР 100: Стальное, черноеСтеклоПластик, прозрачный, защелкивающееся стекло | | | | |
| 3 | 3 | Манометр | Манометры на элегазовых выключатях типа EN-837-1 | Ном. размер, мм40, 50, 63, 80 и 100Класс точности2,5Диапазоны шкалы0 ... 0,6 и 0 ... 10 бар, 0....1 МПа, 0....10 МПа а также соответствующие вакуумметрические и мановакуумметрические диапазоны Предельно допускаемое давлениеПостоянное: 3/4 x ВПИПеременное: 2/3 x ВПИКратковременное: ВПИДопустимая температураОкружающая: -40 ... +60 °СИзмеряемая: +60 °C максимумТемпературный эффектПри отклонении температуры окружающей среды от нормальной (+20 °C): макс. ±0,4 %/10 K от диапазона Чувствительный элементМедный сплав, 60 бар: C-тип> 60 бар: Спиральный типМеханизмМедный сплавЦиферблатНР 40, 50, 63:Пластик, белый, с упором для стрелкиНР 80, 100: Алюминий, белый, с упором для стрелки, черные надписиСтрелкаПластик, чернаяКорпусПластик, чернаяНР 100: Стальное, черноеСтеклоПластик, прозрачный, защелкивающееся стекло | шт | 85,00 | 90 535,72 | 7 695 536,20 |
| 4 | 4 | Манометр | Манометры на элегазовых выключатях типа JRA | Ном. размер, мм40, 50, 63, 80 и 100Класс точности2,5Диапазоны шкалы0 ... 0,6 и 0 ... 10 бар, 0....1 МПа, 0....10 МПа а также соответствующие вакуумметрические и мановакуумметрические диапазоны Предельно допускаемое давлениеПостоянное: 3/4 x ВПИПеременное: 2/3 x ВПИКратковременное: ВПИДопустимая температураОкружающая: -40 ... +60 °СИзмеряемая: +60 °C максимумТемпературный эффектПри отклонении температуры окружающей среды от нормальной (+20 °C): макс. ±0,4 %/10 K от диапазона Чувствительный элемент Медный сплав, 60 бар: C-тип> 60 бар: Спиральный типМеханизмМедный сплавЦиферблатНР 40, 50, 63:Пластик, белый, с упором для стрелкиНР 80, 100: Алюминий, белый, с упором для стрелки, черные надписиСтрелкаПластик, чернаяКорпусПластик, чернаяНР 100: Стальное, черноеСтеклоПластик, прозрачный, защелкивающееся стекло | шт | 5,00 | 90 535,72 | 452 678,60 |
| | | **ИТОГО** | | | | | | **8 983 545,20** |

Срок и место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:

- Срок поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг: **согласно технической спецификации.**

- Место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг: **согласно технической спецификации.**

Условия платежа: **в течение 60 календарных дней с момента подписания Сторонами акта приема-передачи.**

Ценовые предложения потенциальных поставщиков принимаются в срок до 09 часов 00 минут (по времени г. Актау) «05» 02 2021 года.

Ценовые предложения вскрываются в 09 часов 00 минут (по времени г. Актау) «05» 02 2021 года на электронной торговой площадке ЕТС Тендер.

Полное наименование, номер телефона, почтовый и электронный адреса субъекта естественной монополии:

АО «Мангистауская региональная электросетевая компания»; т. +7 (7292) 202-685; почтовый адрес: г. Актау, 29а мкр., здание 97; a.tokutayev@mrek.kz.

Приложение:
1. Техническая спецификация;
2. Проект договора.

**Председатель правления** **Ибрагимов М.Ж.**

**«24» 01 2021 г.**

*Исп.: Токутаев Аблайхан*
*Тел.: 8 /7292/ 202685*
*эл. почта: a.tokutayev@mrek.kz*