МАҢҒЫСТАУ ӨҢІРЛІК ЭЛЕКТРТОРАПТЫҚ КОМПАНИЯСЫ

АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ

Қазақстан Республикасы, 130000, Актау қаласы,
29а шағынаудан, 97 ғимарат,
телефон: 200-201, 200-232 факс: 200-281
эл. почта: info@mrek.kz

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

МАНГИСТАУСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ

Республика Казахстан, 130000, г. Актау,
микрорайон 29а, здание 97,
телефон: 200-201, 200-232 факс: 200-281
эл. почта: info@mrek.kz

№ 2013011 от 18.02.2021

на № _____

Объявление о проведении закупок способом запроса ценовых предложений

АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» объявляет о закупках способом запроса ценовых предложений.

Наименование и номер закупок способом запроса ценовых предложений:

Номер: 2013011

Наименование: Арматура для СИП

№ позиции	№ лота	Наименование ТРУ	Характеристика	Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров	Единица измерения	Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг	Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость, закупаемого товара, работы и услуги по лоту, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое	Общая сумма в тенге, без учета налога на добавленную стоимость, выделенная на закупки товара, работы и услуги по лоту, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое
1	1	Зажим	соединения проводов	Зажим поддерживающий SO130.02 применяется для промежуточного крепления провода СИП-4 2-4х(16-120) мм2 на крюках на углах поворота линии до 30 градусов. Корпус изготовлен из коррозионностойкого алюминиевого сплава, внутренняя часть – из атмосферостойкой пластмассы. Стальной затягивающий болт зажима предназначенный под ключ 13мм, оснащен барашком - пластиковой рукояткой продолговатой формы для облегчения затяжки винта вручную. На алюминиевом корпусе зажима нанесено наименование производителя. Минимальная разрывная нагрузка:	шт.	50	3 690,18	184 509,00

				18 кН Размеры: Высота: 131 мм Ширина поддерживающей части: 78 мм. Ширина подвешивающейся части: 45 мм. Диаметр отверстия для крюка: 22 мм Диаметр отверстия для СИП: 43 мм. Масса: 0,31 кг Количество в упаковке: 25 шт. Стандарт: EN50483-2				
2	1	Зажим	соединения проводов	Зажим прокалывающий SLIP 12.1 применяется для соединения изолированных проводников Al/Cu 10-95 мм² с Al/Cu 1,5-50 мм² напряжением до 1000 В. Контактная часть состоит из 64 луженых зубьев выполненных фрезировкой (штамповка не допускается!). Зажимы изготовлены из коррозионностойкого алюминиевого сплава. Нижняя часть зажима снабжена направляющими для облегчения монтажа с помощью специального ключа. На контактную часть каждого зажима помещается смазка-антиоксидант. В нижней части зажима имеются дренажные отверстия для отвода конденсата. Заглушки кабельных вводов имеют несколько ступеней среза и удаляются при монтаже. На внутренней стороне крышки зажима нанесены данные о применяемых сечениях проводников, в внешней наименование зажима и логотип производителя. Корпус выполнен из механически прочного атмосферостойкого термопластика. Имеет идентификационную цветовую маркировку срывной головки: черный. Крышка фиксируется на зажиме только после удаления срывной головки. Момент затяжки: 17-20 Нм. Размеры: Высота: 78 мм Длина: 65 мм Ширина: 46 мм Масса: 0,108 кг Болт: M8x50 Количество в упаковке: 50 шт. Стандарт: EN 50483-4	шт	9	1 310,71	11 796,39
3	1	Зажим	соединения проводов	Зажим прокалывающий SLIP 22.1 применяется для соединения изолированных проводников Al 10-95 мм² или Cu 1.5-70 мм² с Al 10-95 мм² или Cu 1.5-70 мм² напряжением до 1000 В. Контактная часть состоит из 64 луженых зубьев выполненных фрезировкой (штамповка не	шт	15	1 821,43	27 321,45

				допускается!). Зажимы изготовлены из коррозионностойкого алюминиевого сплава. Снабжен демпфирующими биметаллическими пластинами оранжевого цвета. Нижняя часть зажима снабжена направляющими для облегчения монтажа с помощью специального ключа. На контактную часть каждого зажима помещается смазка-антиоксидант. В нижней части зажима имеются дренажные отверстия для отвода конденсата. Заглушки кабельных вводов имеют несколько ступеней среза и удаляются при монтаже. На внутренней стороне крышки зажима нанесены данные о применяемых сечениях проводников, в внешней наименование зажима и логотип производителя. Корпус выполнен из механически прочного атмосферостойкого термопластика. Имеет идентификационную цветовую маркировку срывной головки: черный. Крышка фиксируется на зажиме только после удаления срывной головки. Момент затяжки: 17-20 Нм. Размеры: Высота: 78 мм Длина: 65 мм Ширина: 46 мм Масса: 0,12 кг Болт: M8x50 Количество в упаковке: 50 шт. Стандарт: EN 50483-4				
4	1	Приспособление	для затяжки бандажей	Приспособление для затяжки бандажей СТ42 предназначено для натяжения, закрепления и обрезки бандажной ленты. Приспособление имеет в своём составе опорный подшипник для облегчения натяжки ленты, рукоятку и нож для обрезки ленты. На корпусе приспособления штамповкой должен быть нанесен логотип производителя, серия и год изготовления. Нож и рукоятка ножа должны быть съемными и заменяемыми. Требуется подтверждение от поставщика о наличии запасного узла обрезки ленты на складе. Все приспособление металическое, серебристого цвета	шт	1	40 636,61	40 636,61
5	1	Ролик монтажный	раскаточный	Монтажный ролик ST26.1 имеет пластиковый диск, ограничитель для препятствования выскальзывания провода, раздвижные крюкообразные дужки для удобного монтажа на крюк или кронштейн.Масса 1,458кг, количество в упаковке 10шт. Диаметр ручья - 50мм.	шт	5	8 400,00	42 000,00
6	1	Лента	стальная	Бандажная лента СОТ 37	м	350	592,86	207 501,00

		бандажная		используется для крепления бандажных крюков и конструкций на стойках опор. Материал – нержавеющая сталь. Поставляется в картонной упаковке, цельной длиной не более 25м для сокращения затрат на обрезку. Размеры: Ширина: 19 мм Толщина: 0,75 мм Масса упаковки: 2,875 кг (115г/м) Количество в упаковке: 25 м. Стандарт: AISI201				
7	1	Ограничитель перенапряжения	для защиты электрооборудования, нелинейный, класс напряжения 35 кВ	ОПН с искровым промежутком SDI46.710. Предотвращает отключение ВЛЗ в результате воздействия перенапряжений. Комплект включает в себя ОПН, кронштейн, прокалывающий зажим и защитный кожух. Могут быть использованы как зажимы для наложения переносного заземления. Защитный рог удлиненной формы с ограничителем на конце для предотвращения соскальзывания зажима переносного заземления. Воздушный промежуток: 45+/-5мм, Напряжение линии 10кВ, масса 2,3кг.	шт	6	41 178,57	247 071,42
8	1	Зажим	анкерный	Зажим анкерный SO250.01 применяется для подвески провода СИП-2 сечением 50-70мм2.Несущий трос д.4мм выполнеен из нержавеющей стали, укладывается в желоб алюминиевого корпуса и снабжен алюминиевыми прессованными ограничителями, закрепляемыми с противоположной от троса стороне зажима.Масса: 0,47кг, длина зажима 330мм, ширина основания: 66мм,количество в упаковке -25шт.	шт	30	4 064,29	121 928,70
9	1	Комплект промежуточной подвески	тип SO 260	Комплект промежуточной подвески SO260 состоит из поддерживающего зажима и кронштейна из алюминиевого сплава.Вес комплекта: 0,385кг. Минимальная разрушающая нагрузка 12кН. Количество в упаковке 20шт	шт	180	4 564,29	821 572,20
10	1	Зажим	анкерный	Анкерный зажим SO274S с болтами со срывными головками для СИП сечением проводов 4х(25-50) мм². Применяется для анкерного крепления 4-жильного СИП без отдельного несущего проводника. Каждая узловая деталь зажима должна содержать буквенно-цифровой код от завода-производителя нанесенного заводскимпринтом или штамповкой. Металлические дуги зажима шириной не менее 29мм должны быть оцинкованы методом горячего цинкования для предотвращения коррозии, ширина дуг - 30мм. Затяжка зажима осуществляется двумя болтами с гайками со срывными головками.	шт	180	6 860,71	1 234 927,80

				Не должно быть потеков цинка и механических изъянов. Стяжной болт на дужках зажима с самоконтрящейся гайкой. Разрушающая нагрузка: при 25мм2- 13кН; 35мм2 - 17,8кН, 50мм2 - 25кН. Размеры: Ширина: 41 мм Длина: 358мм, высота (от нижней части до верха болтов): 113мм Болты - М10 Масса: 1 кг. Количество в упаковке: 10 шт. Стандарт: SFS 2663, ESI 43-14				
11	1	Крюк	бандажный, металлический	Бандажный крюк SOT29.10R применяется для крепления к металлическим и железобетонным опорам. Монтаж крюков осуществляется при помощи бандажной ленты и скреп. Крюк имеет обратнуюзагнутость (конец загнут во внутрь) для предотвращения состакивания зажима. На поверхности крюка штамповкой должны быть указаны следующие данные: наименование производителя, год выпуска, тип крюка, значок заземления (должен быть нанесен рядом с отверстием для подключения заземляющего проводника). Минимальная разрушающая нагрузка Fx - 17,8 кН, Fy-12,5 кН (подтверждается каталожными данными). Количество в упаковке - 25шт	шт	220	2 464,29	542 143,80
12	1	Крюк	бандажный, металлический	Крюк универсальный SOT76R применяется для крепления к металлическим и железобетонным опорам, а также к твердым стенам с помощью 6 дюбелей. Крюк имеет обратную загнутость (конец загнут во внутрь) для предотвращения состакивания зажима. Сталь крюка обработана методом горячей оцинковки. На поверхности крюка штамповкой должны быть указаны следующие данные: наименование производителя, год выпуска, тип крюка, значок заземления (должен быть нанесен рядом с отверстием для подключения заземляющего проводника). Масса: 0,61кг, . Количество в упаковке - 25шт	шт	170	2 736,61	465 223,70
13	1	Зажим	соединительный	Зажим прокалывающий SLIW54 имеет неразборную конструкцию, снабжен затягивающим болтом со срывной головкой и пластиковой рифленой насадкой для затяжки вручную. Корпус состоит из атосферостойкого пластика впаянного герметизирующего силикона синего цвета. Силикон герметично впаян в конструкцию, не содержит отверстий для препятствия доступа воздуха к прокалывающим элементам.Снабжен силиконовым концевым колпачком синего цвета. Сечения проводов Al/Cu 16-	шт	260	1 202,68	312 696,80

				120мм2 - Al/Cu 6-50мм2. Масса: 85гр, момент затяжки 10+\-1Нм.				
14	1	Скрепа	для бандажной ленты	Скрепа СОТ36 используется совместно с бандажной лентой для крепления бандажных крюков и конструкций на стойках опор. Выполнена из нержавеющей стали. Цвет – металлический, темный. Длина: 27 мм Ширина: 41 мм Масса: 0,01 кг. Расстояние между фиксирующими направляющими – 23мм Количество в упаковке: 100 шт. Размеры упаковки ДхШхВ: 145 мм х 125 мм х 95 мм.	шт	800	156,25	125 000,00
15	1	Лента специальная	для электроизоляции и герметизации, ширина 2-19мм	Лента самовулканизирующаяся NO72, для восстановления изоляции поврежденных проводников до 1кВ. Длина: 9,15м, Ширина ленты: 19мм, Толщина ленты: 0,76мм	шт	100	3 196,43	319 643,00
16	1	Зажим	соединительный	Зажим соединительный прессуемый SJ9.50 для соединения жил провода СИП-2 или СИП-4 (0,6/1 кВ) в пролёте. Не предназначен для соединения нулевой несущей жилы СИП-2. Сечение проводника: 50 мм2 Размеры: Длина: 123 мм Диаметр: мм Масса: 0, кг Цвет маркировки: жёлтый Стандарт: EN50483-4, NF C 33-021	шт	81	1 252,68	101 467,08
17	1	Вязка	спиральная	Вязка спиральная СО35 используются с защищенными проводами для их закрепления на штыревых изоляторах. В комплекте имеется 6 спиральных вязок (один комплект на одну опору). На поверхность всей вязки нанесено полимерное абразивное покрытие для прочной фиксации провода. Наружная поверхность – шершавая, с частицами абразива. Цвет вязки – черный. Под абразивным покрытием имеется слой полимерной изоляции. Имеется цветовая индикация – цвет желтый. Поставляется комплектами, в комплекте – 6 вязок.Нужный размер вязок легко определить по цветовой маркировке. Масса: 0,53 кг. Сечение провода: 35 ... 50 мм2. Диаметр шейки изолятора: 85 мм. Количество в упаковке: 6 шт. Количество в коробке: 25компл. Стандарт: EN 50397-2 Ед. изм.: Комплект (6 шт. в комплекте)	комплект	5	8 455,36	42 276,80
		Итого:						**4 847 715,75**

Срок и место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:

- Срок поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг: **30 дней со дня подписания договора.**

- Место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг: **г. Актау, 29А мкр., склад АО «МРЭК».**

Условия платежа: **в течение 60 календарных дней с момента подписания Сторонами акта приема передачи.**

Ценовые предложения потенциальных поставщиков принимаются в срок до 09 часов 00 минут (по времени г. Актау) «16» 02 2021 года.

Ценовые предложения вскрываются в 09 часов 00 минут (по времени г. Актау) «16» 02 2021 года на электронной торговой площадке ЕТС Тендер.

Полное наименование, номер телефона, почтовый и электронный адреса субъекта естественной монополии:

АО «Мангистауская региональная электросетевая компания»; т. +7 (7292) 200-263; почтовый адрес: г. Актау, 29а мкр., здание 97; n.sanakaev@mrek.kz.

Приложение:

1. Техническая спецификация на закупаемые товары на 2021 год;
2. Проект договора.

Председатель правления **Ибрагимов М.Ж.**

«16» 02 **2021 г.**

Исп.: УЗиМТС, Санакаев Н.
Тел.: 8 /7292/ 200263